



PREMIUM

PRO

STANDARD



G-900 MINERAÇÃO RADIAL

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

01

Pneu aplicado em qualquer eixo para uso em cidades e rodovias. Banda de rodagem extra profunda proporciona performance superior e excelente resistência a cortes e abrasões.

02

Desenho especial da banda de rodagem desenvolvido para oferecer excelente tração e autolimpeza. Chafer alongado e extra reforçado garante proteção superior minimizando avarias e estouro do talão.

03

Fabricado em maquinários de última geração que garantem consistência no seu design, uniformidade nas dimensões e alta performance.

INTENSIDADE DE USO



TRAÇÃO



VIDA ÚTIL



RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES



MAIS VENDIDOS

12.00R24

-

-

ERP	MEDIDA	LONAGEM	CÓD. TRA	TIPO	ARO PADRÃO	DIMENSÕES			CAPACIDADE DE CARGA 90 km/h (kgs.)	PRESSÃO (psi)
						DIÂMETRO EXTERNO (mm.)	LARGURA DA SECCÃO (mm.)	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm.)		
2665	12.00R24	***	E-4	TL	(pol.) 8.50	(mm.) 1.256	(mm.) 323	(mm.) 30	S5.000/D4.750	130

S: RODAGEM SIMPLES

D: RODAGEM DUPLA