



GRIPMASTER

OTR DIAGONAL IMPORTADO

G2/L2 H

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Adequado para pá carregadeira e outros equipamentos fora de estrada.

Banda de rodagem extra profunda e resistente à cortes e superfícies rochosas e de mineração.

Excelente tração e estabilidade proporcionando longa vida útil.



Imagens meramente ilustrativas.

APLICAÇÃO:



GRIPMASTER

MEDIDA	CÓD. TRA	LONAGEM	TIPO	ARO PADRÃO	DIMENSÕES			CAPACIDADE DE CARGA	PRESSÃO
					DIÂMETRO EXTERNO	LARGURA DA SECÇÃO	PROFUNDIDADE DO SULCO		
					(pol.)	(mm.)	(mm.)	(mm.)	40 km/h (kgs.)
13.00-24	G2/L2	12	TL	8.00	1280	335	24	2725	43
13.00-24	G2/L2	16	TL	8.00	1280	335	24	3200	58
14.00-24	G2/L2	12	TL	8.00	1350	360	25	3450	47
14.00-24	G2/L2	16	TL	8.00	1350	360	25	3650	54
17.5-25	G2/L2	12	TL	14.00/1.5	1350	445	26	2900	37
17.5-25	G2/L2	16	TL	14.00/1.5	1350	445	26	3350	40

