



GRIPMASTER

SÓLIDO IMPORTADO

IND CARGO PLUS

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Pneus para veículos de utilização industrial com velocidade reduzida.

Proporcionam extrema estabilidade, dispensam manutenção e são resistentes a cortes e perfurações. Além disso, oferecem enorme capacidade de carga.

Fabricado em maquinários de última geração que garantem consistência no seu design, uniformidade nas dimensões e alta performance.



Imagens meramente ilustrativas.

APLICAÇÃO:



GRIPMASTER

MEDIDA	ARO PADRÃO	DIMENSÕES			CAPACIDADE DE CARGA (KG) EMPILHADEIRA CONTRABALANCEADA						OUTRAS EMPILHADEIRAS
		DIÂMETRO EXTERNO	ÁREA DA SECCÃO	PROF. DO SULCO	10 KM/H		16 KM/H		26 KM/H		
					TRAÇÃO	DIRECIONAL	TRAÇÃO	DIRECIONAL	TRAÇÃO	DIRECIONAL	
5.00-8	3.00	455	125	35	1190	920	1090	835	1005	775	910
6.00-9	4.00	515	143	39	1876	1444	1715	1321	1591	1226	1368
6.50-10	5.00	566	153	45	2580	1985	2360	1815	2195	1685	1885
7.00-12	5.00	643	176	42	2950	2270	2693	2071	2503	1924	2271
8.25-15	6.50	810	204	47	4830	3715	4408	3392	4095	3149	3520
28X9-15	7.00	691	208	38	3857	2969	3525	2712	3273	2518	2813



022019

WWW.GRIPMASTERTIRES.COM