



GRIPMASTER

OTR DIAGONAL

L5 N

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Ombros e laterais reforçados proporcionam alto desempenho mesmo em condições severas. Excelente estabilidade e controle de manobras devido à faixa extra-larga. O casco reforçado e as ranhuras extra profundas combinadas com o seu composto especial garantem maior durabilidade e horas trabalhadas no terreno abrasivo.

Pneu de tração especial com rolamento extra profundo projetado para serviço de carga.

Fabricado em maquinário de última geração que garante consistência em seu design, uniformidade de dimensões e alto desempenho.



Imagens meramente ilustrativas.

APLICAÇÃO:



OTRMAX
PNEUS FORA DE ESTRADA

MEDIDA	LONAGEM	CÓD TRA	TIPO	ARO PADRÃO	DIMENSÕES			CAPACIDADE DE CARGA			
					DIÂMETRO	ÁREA DE SECÇÃO	PROFUNDIDADE	10KM/H	PRESSÃO	50KM/H	PRESSÃO
					(POL.)	(MM.)	(MM.)	(MM.)	(KGS.)	(PSI)	(KGS.)
26.5-25	32	L-5 N	TL	22.00/3.0	1800	675	87	17.000	80	11.200	62
23.5-25	28	L-5 N	TL	19.50/2.5	1675	595	78	13.600	80	8.750	58
20.5-25	28	L-5 N	TL	17.00/2.0	1550	520	70	11.500	90	7.500	69

