



PREMIUM

PRO

STANDARD



G-900 MINERAÇÃO RADIAL

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

01

Pneu aplicado em qualquer eixo para uso em cidades e rodovias. Banda de rodagem extra profunda proporciona performance superior e excelente resistência a cortes e abrasões.

02

Desenho especial da banda de rodagem desenvolvido para oferecer excelente tração e autolimpeza. Chafer alongado e extra reforçado garante proteção superior minimizando avarias e estouro do talão.

03

Fabricado em maquinários de última geração que garantem consistência no seu design, uniformidade nas dimensões e alta performance.

INTENSIDADE DE USO



TRAÇÃO



VIDA ÚTIL



RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES



MAIS VENDIDOS

12.00R24
-
-

ERP	MEDIDA	LONAGEM	CÓD. TRA	TIPO	ARO PADRÃO	DIMENSÕES			CAPACIDADE DE CARGA 110 km/h (kgs.)	PRESSÃO (psi)
						DIÂMETRO EXTERNO (mm.)	LARGURA DA SECCÃO (mm.)	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm.)		
1918	12.00R24	***	E-4	TL	8.50 (pol.)	1.256 (mm.)	323 (mm.)	30 (mm.)	S4.500/D4.125 (kgs.)	130 (psi)

S: RODAGEM SIMPLES
D: RODAGEM DUPLA