



# GRIPMASTER

## OTR DIAGONAL IMPORTADO

### MAX-EARTH 1130HD

#### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Pneus para máquinas de terraplanagem ou máquinas carregadeiras com tração especial.

Ideal para serviços de transportes de cargas para ciclos de idas e voltas até 8km ou carregamento com ciclos de até 152m.

Fabricado em maquinários de última geração que garante consistência no seu design, uniformidade nas dimensões e alta performance.



Imagens meramente ilustrativas.

APLICAÇÃO:



**OTRMAX**  
BY GRIPMASTER

MEDIDA	CÓD. TRA	LONAGEM	TIPO	ARO PADRÃO	DIMENSÕES			CAPACIDADE DE CARGA		PRESSÃO	
					DIÂMETRO EXTERNO	LARG. DA SECÇÃO	PROF. DO SULCO	10 KM/H	50 KM/H	10 KM/H	50 KM/H
				(POL)	(MM.)	(MM.)	(MM.)	(KGS.)		(PSI)	
14.00-24	E3/L3	16	TT/TL	10.00	1370	375	25	7300	4000	80	54
17.5-25	E3/L3	16	TT/TL	14.00/1.5	1350	445	28	7300	4250	69	43
17.5-25	E3/L3	20	TT/TL	14.00/1.5	1350	445	28	8250	5000	83	58
20.5-25	E3/L3	20	TT/TL	17.00 /2.0	1490	520	30	9500	6000	65	47
20.5-25	E3/L3	24	TT/TL	17.00 /2.0	1490	520	30	10300	6700	76	58
23.5-25	E3/L3	20	TT/TL	19.50/2.50	1615	595	33	10900	7300	54	45
23.5-25	E3/L3	24	TT/TL	19.50/2.50	1615	595	33	12500	8000	69	51
26.5-25	E3/L3	28	TL	22.00/3.0	1750	675	35	15500	10000	69	51

