



GRIPMASTER

CONSTRUÇÃO DIAGONAL

MAX-EARTH 1220SD (G2/L2)

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Pneu desenvolvido para carregadeiras, motoniveladoras e manipuladores com desenho focado em tração.

Desenho da banda de rodagem proporciona autolimpeza, estabilidade lateral e excelente tração.

Carcaça reforçada oferece alta resistência a corte e perfurações. Excelente tração e estabilidade proporcionando longa vida útil.



Imagens meramente ilustrativas.

APLICAÇÃO:



OTRMAX
BY GRIPMASTER

MEDIDA	CÓD. TRA	LONAGEM	TIPO	LARGURA DO ARO (pol.)	DIMENSÕES			CAPACIDADE DE CARGA		
					DIÂMETRO EXTERNO (mm.)	LARGURA DA SECÇÃO (mm.)	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm.)	CARGA (kg.)	PRESSÃO (psi)	VELOCIDADE (km/h)
13.00-24	G2/L2	12	TL	8.00	1.278	333	24	2.725 / 5.600	44 / 65	40 / 10
14.00-24	G2/L2	12	TL	8.00	1.348	362	24	3.450 / 6.300	47 / 62	40 / 10
14.00-24	G2/L2	16	TL	8.00	1.348	362	24	3.650 / 7.300	54 / 80	40 / 10
15.5-25	G2/L2	12	TL	12.00/1.3	1.278	394	25	2.650	36	40
17.5-25	G2/L2	12	TL	14.00/1.5	1.348	445	25	2.900	29	40
17.5-25	G2/L2	16	TL	14.00/1.5	1.348	445	25	3.350	40	40

