



GRIPMASTER

CONSTRUÇÃO DIAGONAL

MAX-MINE 130SD (E3/L3)

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Pneu desenvolvido para carregadeiras e transporte de materiais com desenho focado em tração.

Especialmente projetado para ser resistente ao calor e superfícies cortantes.

Carcaça reforçada oferece alta resistência e estabilidade proporcionando longa vida útil.



Imagens meramente ilustrativas.

APLICAÇÃO:



OTRMAX
BY GRIPMASTER

MEDIDA	CÓD. TRA	LONAGEM	TIPO	ARO PADRÃO	DIMENSÕES			CAPACIDADE DE CARGA		
					DIÂMETRO EXTERNO	LARGURA DA SEÇÃO	PROFUND. DO SULCO	CARGA	PRESSÃO	VELOCIDADE
					(mm.)	(mm.)	(mm.)	(kg.)	(psi)	(km/h)
16.00-25	E3/L3	28	TL	11.25	1493	432	30	6.700 / 11.500	83 / 109	50 / 10
20.5-25	E3/L3	20	TL	17.00/2.0	1493	521	29	6.000 / 9.500	47 / 65	50 / 10
23.5-25	E3/L3	24	TL	19.50/2.5	1617	597	32	12.500 / 8.000	51 / 69	50 / 10
26.5-25	E3/L3	28	TL	22.00/3.0	1750	673	35	10.000 / 15.500	51 / 69	50 / 10

