



GRIPMASTER

OTR DIAGONAL IMPORTADO

G2/L2 W

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Pneu para máquinas carregadeiras e niveladoras, com desenho focado em tração. Traseira de retroescavadeira.

Desenho/ângulo das barras proporcionam autolimpeza, estabilidade lateral e excelente tração. Carcaça reforçada oferece alta resistência a corte e perfurações.

Composto de borracha especial e reforçado que proporciona maior performance ao pneu.



Imagens meramente ilustrativas.

APLICAÇÃO:



GRIPMASTER

MEDIDA	COD TRA	LONAGEM	TIPO	ARO PADRÃO	DIMENSÕES			CAPACIDADE DE CARGA	PRESSÃO
					DIÂMETRO EXTERNO	ÁREA DA SECÇÃO	PROF. DO SULCO	40 KM/H	
				(POL)	(MM.)	(MM.)	(MM.)	(KGS.)	(PSI)
13.00-24	G2/L2 W	12	TL	8.00	1280	340	25	2725	44
13.00-24	G2/L2 W	16	TL	8.00	1280	340	25	3250	58
14.00-24	G2/L2 W	12	TL	10.00	1350	375	25	3075	40
14.00-24	G2/L2 W	16	TL	10.00	1350	375	25	3650	54



022019