



GRIPMASTER

OTR DIAGONAL IMPORTADO

L5 BRUTE

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Pneus para máquinas carregadeiras com tração especial e rodagem extra profunda.

Carcaça robusta e com um composto resistente ao calor e ao corte, proporcionando uma vida útil mais longa.

Lateral espessa com proteção do aro contra danos externos.



Imagens meramente ilustrativas.

APLICAÇÃO:



GRIPMASTER

MEDIDA	CÓD. TRA	LONAGEM	TIPO	ARO PADRÃO	DIMENSÕES			CAPACIDADE DE CARGA	PRESSÃO	VELOCIDADE
					DIÂMETRO EXTERNO	LARGURA DA SECÇÃO	PROFUNDIDADE DO SULCO			
					(pol.)	(mm.)	(mm.)			
11L-16	L5 BRUTE	12	TL	8.00	820	280	22	1150	65	40
11L-16	L5 BRUTE	14	TL	8.00	820	280	22	1375	70	40
10-16.5	L5 BRUTE	12	TL	8.25	798	259	43	2180	64	25
10-16.5	L5 BRUTE	14	TL	8.25	798	259	43	2420	64	25
12-16.5	L5 BRUTE	14	TL	9.75	838	307	44	2765	70	25
12.5/80-18	L5 BRUTE	14	TL	9.00	975	305	33	2350	52	40
12.5/80-18	L5 BRUTE	16	TL	9.00	975	305	33	2650	55	40
19.5L-24	L5 BRUTE	16	TL	17.00	1298	490	38	4135	44	40



092019