



GRIPMASTER

CONSTRUÇÃO DIAGONAL

G-EARTH 1130HD (E3/L3)

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Pneus para máquinas de terraplanagem ou máquinas carregadeiras com tração especial.

Ideal para serviços de transportes de cargas para ciclos de idas e voltas até 8km ou carregamento com ciclos de até 152m.

Fabricado em maquinários de última geração que garante consistência no seu design, uniformidade nas dimensões e alta performance.



Imagens meramente ilustrativas.

APLICAÇÃO:



GRIPMASTER

MEDIDA	CÓD. TRA	LONAGEM	TIPO	ARO PADRÃO	DIMENSÕES			CAPACIDADE DE CARGA		
					DIÂMETRO EXTERNO (mm.)	LARGURA DA SEÇÃO (mm.)	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm.)	CARGA (kg.)	PRESSÃO (psi)	VELOCIDADE (km/h)
16/70-20	E3/L3	14	TT	13.00 (pol.)	1.050 (mm.)	410 (mm.)	22 (mm.)	5.150 (kg.)	65 (psi)	10 (km/h)
16/70-20	E3/L3	18	TT	13.00 (pol.)	1.050 (mm.)	410 (mm.)	22 (mm.)	5.800 (kg.)	80 (psi)	10 (km/h)

