



**GRIPMASTER**

**OTR DIAGONAL IMPORTADO**

**G2/L2 W**

**PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS**

Pneu para máquinas carregadeiras e niveladoras, com desenho focado em tração. Traseira de retroescavadeira.

Desenho/ângulo das barras proporcionam autolimpeza, estabilidade lateral e excelente tração. Carcaça reforçada oferece alta resistência a corte e perfurações.

Composto de borracha especial e reforçado que proporciona maior performance ao pneu.



Imagens meramente ilustrativas.

APLICAÇÃO:



MEDIDA	CÓD. TRA	LONAGEM	TIPO	ARO PADRÃO	DIMENSÕES			CAPACIDADE DE CARGA		
					DIÂMETRO EXTERNO	LARGURA DA SECÇÃO	PROFUNDIDADE DO SULCO	CARGA	PRESSÃO	VELOCIDADE
					(pol.)	(mm.)	(mm.)	(mm.)	(kg.)	(psi)
17.5-25	G2/L2	12	TL	12.00	1.331	444	26	2.900	50	40
13.00-24	G2/L2	12	TL	8.00	1.280	340	25	2.725	44	40
13.00-24	G2/L2	16	TL	8.00	1.280	340	25	3.250	58	40
14.00-24	G2/L2	12	TL	10.00	1.350	375	25	3.075	40	40
14.00-24	G2/L2	16	TL	10.00	1.350	375	25	3.650	54	40



082021