

**WE NEVER STOP**



## G-EARTH 1130GD CONSTRUÇÃO DIAGONAL

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- 01  
Possui excelente tração.
- 02  
Design e composto da banda de rodagem proporcionam excelente resistência a cortes
- 03  
Maior profundidade de borracha que prolonga a vida útil do pneu.

### APLICAÇÕES



### MARCA

 **GRIPMASTER**

MEDIDA	CÓD. TRA	LONAGEM	TIPO	ARO PADRÃO	DIMENSÕES						CAPACIDADE DE CARGA					
					DIÂMETRO EXTERNO		LARGURA DA SEÇÃO		PROFUND. DO SULCO		CARGA		PRESSÃO		VELOCIDADE	
					(mm.)	(inch.)	(mm.)	(inch.)	(mm.)	(32nds)	(kg.)	(lbs)	(psi)	(Kpa)	(km/h)	(mph)
16/70-20	E3/L3	14	TT	13.00	1.075	42.3	410	16.1	22	27.7	2.900	6.395	50	345	50	30
15.5-25	E3/L3	12	TT/TL	12.00	1.275	50.2	395	15.6	26.5	33.4	5.600 / 3.250	12.000 / 7.150	58 / 36	400 / 250	10/50	5/30
15.5-25	E3/L3	16	TT/TL	12.00	1.275	50.2	395	15.6	26.5	33.4	6.500 / 3.750	8250 / 14330	76 / 47	525 / 325	10/50	5/30
17.5-25	E3/L3	12	TT/TL	14.00	1.350	53.1	445	17.5	31.5	39.7	6.150 / 3.650	13.600 / 8.050	51 / 33	350 / 225	10/50	5/30
17.5-25	E3/L3	14	TT	14.00	1.350	53.1	445	17.5	31.5	39.7	6.700 / 4.125	14.800 / 9.090	65 / 40	450 / 275	10/50	5/30
17.5-25	E3/L3	16	TT/TL	14.00	1.350	53.1	445	17.5	31.5	39.7	7.300 / 4.250	16.100 / 9.350	69 / 44	475 / 300	10/50	5/30
17.5-25	E3/L3	20	TT/TL	14.00	1.350	53.1	445	17.5	31.5	39.7	8.250 / 5.000	18.200 / 11.000	83 / 58	575 / 400	10/50	5/30
17.5-25	E3/L3	24	TL	14.00	1.350	53.1	445	17.5	31.5	39.7	9.250 / 5.600	20.400 / 12.300	101 / 69	695 / 475	10/50	5/30
17.5-25	E3/L3	32	TL	14.00	1.350	53.1	445	17.5	31.5	39.7	10.900	24.000	134	920	10	5
17.5-25	E3/L3	40	TL	14.00	1.350	53.1	445	17.5	31.5	39.7	12.500	27.600	170	1.170	10	5
20.5-25	E3/L3	12	TT/TL	17.00	1.490	58.7	520	20.5	32.0	40.3	6.700 / 4.500	14.800 / 9.900	36 / 29	250 / 200	10/50	5/30
20.5-25	E3/L3	16	TT/TL	17.00	1.490	58.7	520	20.5	34.5	40.3	8.250 / 5.450	18.200 / 12.000	51 / 40	350 / 275	10/50	5/30
20.5-25	E3/L3	18	TT	17.00	1.490	58.7	520	20.5	34.5	40.3	8.920 / 5.730	19.700 / 12.600	58 / 44	400 / 300	10/50	5/30
20.5-25	E3/L3	20	TT/TL	17.00	1.490	58.7	520	20.5	34.5	40.3	9.500 / 6.000	20.900 / 13.200	65 / 46	450 / 325	10/50	5/30
20.5-25	E3/L3	24	TT/TL	17.00	1.490	58.7	520	20.5	34.5	40.3	10.300 / 6.700	22.700 / 14.800	76 / 58	525 / 400	10/50	5/30
20.5-25	E3/L3	28	TL	17.00	1.490	58.7	520	20.5	34.5	40.3	11500 / 7500	25353 / 15530	91 / 69	625 / 475	10/50	5/30
23.5-25	E3/L3	16	TT/TL	19.50	1.615	63.6	595	23.4	38	47.9	9.500 / 6.150	20.900 / 8.050	44 / 33	300 / 225	10/50	5/30
23.5-25	E3/L3	18	TT	19.50	1.615	63.6	595	23.4	38	47.9	10.300 / 6.500	22.700 / 14.330	51 / 36	350 / 250	10/50	5/30

**WE NEVER STOP**



**APLICAÇÕES**



**G-EARTH 1130GD  
CONSTRUÇÃO DIAGONAL**

**PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS**

- 01  
Possui excelente tração.
- 02  
Design e composto da banda de rodagem proporcionam excelente resistência a cortes
- 03  
Maior profundidade de borracha que prolonga a vida útil do pneu.

**MARCA**



MEDIDA	CÓD. TRA	LONAGEM	TIPO	ARO PADRÃO	DIMENSÕES						CAPACIDADE DE CARGA					
					DIÂMETRO EXTERNO		LARGURA DA SEÇÃO		PROFUND. DO SULCO		CARGA		PRESSÃO		VELOCIDADE	
					(mm.)	(inch.)	(mm.)	(inch.)	(mm.)	(32nds)	(kg.)	(lbs)	(psi)	(Kpa)	(km/h)	(mph)
23.5-25	E3/L3	20	TT/TL	19.50	1.615	63.6	595	23.4	38	47.9	10.900 / 7.300	24.000 / 16.100	54 / 44	375 / 300	10/50	5/30
23.5-25	E3/L3	24	TT/TL	19.50	1.615	63.6	595	23.4	38	47.9	12.500 / 8.000	27.600 / 17.600	69 / 51	475 / 350	10/50	5/30
23.5-25	E3/L3	32	TT	19.50	1.615	63.6	595	23.4	38	47.9	14500 / 9250	20.400 / 31.950	91 / 65	450 / 625	10/50	5/30
23.5-25	E3/L3	28	TL	19.50	1.615	63.6	595	23.4	38	47.9	13.600 / 8.750	30.000 / 19.300	80 / 58	550 / 400	10/50	5/30
26.5-25	E3/L3	20	TL	22.00	1.750	68.9	675	26.6	38	47.9	13.200 / 8.250	29.100 / 18.200	51 / 36	350 / 250	10/50	5/30
26.5-25	E3/L3	24	TL	22.00	1.750	68.9	675	26.6	38	47.9	14.000 / 9.250	30.900 / 20.400	58 / 44	400 / 300	10/50	5/30
26.5-25	E3/L3	28	TL	22.00	1.750	68.9	675	26.6	38	47.9	15.500 / 10.000	34.200 / 22.000	69 / 51	475 / 350	10/50	5/30
26.5-25	E3/L3	32	TL	22.00	1.750	68.9	675	26.6	38	47.9	17.000 / 11.200	24.700 / 37.500	80 / 62	550 / 425	10/50	5/30
26.5-25	E3/L3	44	TL	22.00	1.750	68.9	675	26.6	38	47.9	20.800	45.800	112	775	10	5
29.5-25	E3/L3	22	TL	25.00	1.875	73.8	750	29.5	43	54.2	15.000 / 10.000	34.200 / 22.000	46 / 36	325 / 250	10/50	5/30
29.5-25	E3/L3	28	TL	25.00	1.875	73.8	750	29.5	43	54.2	17.500 / 11.500	38.600 / 25.400	62 / 46	425 / 625	10/50	5/30
29.5-25	E3/L3	34	TL	25.00	1.875	73.8	750	29.5	43	54.2	20.000 / 12.950	44.100 / 28.500	76 / 58	525 / 400	10/50	5/30
33.25-29	E3/L3	32	TL	27.00	2.090	82.3	845	33.3	42.5	53.5	23.600 / 15.000	52.000 / 33.100	65 / 46	450 / 325	10/50	5/30
33.25-29	E3/L3	38	TL	27.00	2.090	82.3	845	33.3	42.5	53.5	25.750 / 17.000	56800 / 37.500	76 / 58	525 / 400	10/50	5/30

# WE NEVER STOP



## SER OFF-ROAD É SER GRIPMASTER

UMA EMPRESA 100% FORA DE ESTRADA

Em nossa história, trazemos o amplo conhecimento de uma empresa 100% fora de estrada que oferece soluções e produtos feitos sob medida para a sua demanda nos mais variados segmentos: mineração, construção, portuário, agrícola, industrial e MPT (pneu multiuso).



BAIXE NOSSO CATÁLOGO GRIPMASTER



Use o QR CODE para fazer o download e confira nosso portfólio completo!

### SOLUÇÕES E INOVAÇÕES

#### GripFit by Gripmaster

O segmento industrial conta com o serviço de troca de pneus, feito onde sua operação estiver.

#### Solução 3S by Gripmaster

A melhor solução de preenchimento de pneus fora de estrada. Reconhecidamente sustentável, 3S é o fim dos furos nos pneus e máquinas paradas em sua operação.



## O MAIOR PORTFÓLIO DE PNEUS PARA MÁQUINAS

**GRIPFIT**

**3S**  
BY GRIPMASTER

GRIPMASTERTIRES.COM  
PNEUS E SOLUÇÕES DE MOBILIDADE OTR

**GRIPMASTER**