



GRIPMASTER

MPT DIAGONAL

MAX-MPT 641QD (R-4)

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Pneus para tratores agrícolas e industriais. Desenhados especialmente para rodas de tração traseira de retroescavadeira

Desenho proporciona tração extra, conforto na dirigibilidade e oferece maior durabilidade e resistência à danos

Composto de borracha especial e reforçado que proporciona maior performance ao pneu



Imagens meramente ilustrativas.

APLICAÇÃO:



OTRMAX
BY GRIPMASTER

MEDIDA	LONAGEM	CÓD. TRA	TIPO	ARO PADRÃO	DIMENSÕES			CAPACIDADE DE CARGA 30 km/h (kgs.)	PRESSÃO (psi.)
					DIÂMETRO EXTERNO (mm.)	LARGURA DA SEÇÃO (mm.)	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm.)		
16.9-24	12	R-4	TL	(pol.) 15.00	(mm.) 1.236	(mm.) 429	(mm.) 27	(kgs.) 3.250	(psi.) 38
19.5L24	12	R-4	TL	(pol.) 17.00	(mm.) 1.314	(mm.) 495	(mm.) 28	(kgs.) 3.450	(psi.) 33

